



Kabel współosiowy wysokiej częstotliwości, o izolacji polietylenowej piankowej (spienianej fizycznie), o żyłę wewnętrzną w postaci rurki z taśmy polipropylenowej pokrytej aluminium i oplotu z drutów aluminium i powłoce polwinitowej PCV.

Zastosowanie:

Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.

Zgodność z dyrektywą



Dane techniczne

Parametry techniczne:

Żyła wewnętrzna - $1.13 \pm 0.02\text{mm}$, drut Cu
Dielektryk - $4.65 \pm 0.02\text{mm}$ spieniony fizycznie PE
Ekran - folia Al. + polipropylene, grubość 0.04
Oplot - 144 żyły x 0.12mm , drut Al.
Powłoka zewnętrzna - 6.8mm, biały PVC

Impedancja charakterystyczna $75 \pm 3\ \Omega$

Pojemność jednostkowa: $53 \pm 2\ \text{pF/m}$

Współczynnik skuteczności ekranowania: $\geq 90\ \text{dB}$

Tłumienność kabla:

Częstotliwość [MHz]	Wartość [dB]
50	3,6
100	6,2
200	8,0
300	10,4
500	13,0
862	17,3
1000	18,8
1500	23,2
2000	27,9

Opakowanie

Rolka o długości 100m

Waga: 4kg

Opakowanie zbiorcze (karton): 6 rolek

Waga: 24kg

Wymiary: 53x27x38 cm

